

## Ficha Técnica - Velypak

### 1. Descrição do Produto

Tipo de produto:	Acabamento e camada intermediária de base aquosa, opaca para aplicação em exterior.
Utilização:	Protecção e decoração de madeiras exteriores.
Características:	Alta resistência as intempéries; Elasticidade muito elevada; Muito bom corrimento; Repelente à água devido à presença de partículas microscópicas hydrofugas; Sem taque; Produto húmido com muito boa aderência; Tapa as microfendas; Repele a sujidade.

### 2. Dados Técnicos

Base do agente ligante:	Acrílico puro.
Pigmentação:	Dióxido de titânio, extender.
Tonalidades:	Branca e RAL.
Brilho:	Semimate.
Densidade:	+/- 1,31 g/ml.
Solvente:	Água.
Estabilidade de armazenamento:	12 meses ao fresco mas protegido do frio na embalagem original.

### 3. Instruções de Aplicação

Método de aplicação:	Trincha, Rolo, Pistola.
Viscosidade para aplicação :	Pronto a utilizar (se necessário pode diluir com água).
Condições de aplicação:	Recomendações: - +/- 20° C, mínimo 50% de humidade relativa do ar; - Agitar antes de utilizar.
Gramagem:	100 ml / m2 cada aplicação; Para uma boa elasticidade e protecção, aplicar 2 camadas.
Tempo de secagem:	Seco ao pó: após 1 hora Repintar : após 4 - 6 horas
Limpeza:	Limpar de imediato com água após a aplicação. Se necessário, limpar adicionando um detergente normal.

### 4. Instruções de Segurança

Precauções:	Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Segundo o processo de aplicação recomenda-se o uso de óculos, luvas e máscaras. Em caso de projecção para os olhos ou de ingestão, consultar um médico. Não deixar ao alcance das crianças e conservar longe dos alimentos. Evitar o contacto com plantas e animais. Não reutilizar a embalagem. Não lançar no esgoto ou ambiente.
-------------	---

#### Contactos:

[www.lyctus.pt](http://www.lyctus.pt)

Rua Alfredo Keil, N° 17

Monte Abraão 2745-318 Queluz

Telef. 21 436 28 18 / 21 436 28 19